



URUN TANITIMI

Tek kanal servo valf sürücü

- Yüksek Hassasiyet
- Her marka servo valfe uyumlu
- Parison için ideal
- İster cetvel, ister basınç sensörü, istediğiniz sensörden geri besleme alıp kalibrasyon yapabilme imkanı
- 12V & 35V Geniş giriş voltajı aralığı
- Dışarıya voltaj çıkışı (+10V, -12V, +12V)
- Ek kart ile çift katlı valfleri kontrol edebilme
- Ek kart ile LVDT okuyabilir
- Analog Girişler -10 ile +10V arası
- W otomat ray montaj, kullanışlı, dizayn montaj ve işçiliğinde avantaj
- Kolay ayarlanabilir Max ve Min Trimpotları
- Boyutlar: Boy: 88mm, En: 62mm, Derinlik: 45mm

INPUT		OUTPUT	
İNPUT AKIM ARALIĞI	7-8 mA	ÇIKIŞ VOLTAJ ARALIĞI	-10V- +10V
ANALOG GİRİŞLER	-10V, +10V	MAXIMUM VOLTAJ	10V
BESLEME VOLTAJ ARALIĞI	12V-35V	MAXIMUM(LOAD) OUT AKIMI	3A
		MAXIMUM AKIM TAŞMASI (10ms)	50A

