



URUN TANITIMI

Bir kanal AC röle

- Ark yapmaz
- Açma kapama ömrü sınırsızdır
- Optik coupler izolasyonlu
- NPN ve PNP çıkışlı PLC'lere uyumlu girişler
- PWM uygulamalarına uygun
- Girişlerde yeşil LED
- Hidrolik valfler, pnömatik valfler, AC kontaktörler, AC motorlar, AC fanlar ve benzeri endüktif yükler ve reaktif yükler için ideal
- PID uygulamaları için uygun
- W otomat ray montaj, Kullanışlı dizayn, montaj işçiliğinde avantaj
- Kullanışlı dizayn, montaj işçiliğinde avantaj
- Boyutlar: Boy: 85mm, En: 13mm, Derinlik: 41mm

INPUT		OUTPUT	
ÇALIŞMA VOLTAJI (ON)	8V>	ÇIKIŞ VOLTAJ ARALIĞI	90V-250V
ÇALIŞMA VOLTAJI (OFF)	8V<	MAXIMUM VOLTAJ	250V
İNPUT AKIM ARALIĞI	7-8 mA	MAXIMUM(LOAD) OUT AKIMI	2A
ÇALIŞMA VOLTAJ ARALIĞI	8V-32V	MAXIMUM AKIM TAŞMASI (10ms)	12A

