



### URUN TANITIMI

- ÇİFT kanal oransal valf kontrol
- Yüksek Hassasiyet
- Her marka oransal valfe uyumlu
- 12V & 28V Geniş çalışma aralığı 0-10V giriş
- Max 50A, sürekli 3A çekebilme
- Analog girişlerde LED
- W otomat ray montaj
- Kullanışlı dizayn ve montaj işçiliğinde avantaj
- Çok basit ayarlanabilen offset, kazanç ve rampa ayar trimpotları.
- Boyutlar: Boy: 87mm, En: 40mm, Derinlik: 43mm

INPUT		OUTPUT	
ÇALIŞMA VOLTAJI (ON)	0V>	ÇIKIŞ VOLTAJ ARALIĞI	12V-40V
ÇALIŞMA VOLTAJI (OFF)	0,1V<	MAXIMUM VOLTAJ	40V
İNPOT AKIM ARALIĞI	7-8 mA	MAXIMUM(LOAD) OUT AKIMI	3A
MAXIMUM TETIKLEME FREKANSI	10KHz	MAXIMUM AKIM TAŞMASI (10ms)	50A
ÇALIŞMA ARALIĞI	0V-10V	MAXIMUM AÇMA ZAMANI	150ns
KONTROL UÇLARI	24V	MAXIMUM KAPATMA ZAMANI	150ns

